



→ Vertikallift für LKW, Anhänger und Auflieger

DH-VO.20.D4 • 1000 - 1800 kg



Umzugs- und Möbellift bis zu einer Hubhöhe von 6m

Der DH-VO.20.D4 ist mit einem speziellen System von **teleskopierbaren Gleitschienenprofilen** ausgestattet. Dadurch kann die Plattform in einer gleichmäßigen Bewegung ohne Unterbrechungen, von der Position flach auf der Fahrbahn liegend über das Dach hinaus **bis zu einer Höhe von max. 6 m über dem Boden** (2) gehoben werden.

Der Lift ist mit hydraulischen Abstützungen ausgestattet, um bei der Arbeit in extremen Höhen eine optimale Sicherheit zu gewährleisten

Das Produktangebot umfasst eine Basisausführung für allgemeine Einsatzbereiche und eine **Umzugs-Ausführung** (Option OVU002). Diese wurde eigens für den Transport und die Lieferung von Möbeln sowie für Umzugsarbeiten entwickelt.

Standard Ausführung • 1000 - 1800 kg (1)

- Lift mit Zylinderkasten unten und teleskopierbaren Gleitschienen. Ein Hydraulikzylinder, der mittels Stahlseile über Umlenkrollen die Plattform hebt und senkt.
- Komfortable Plattformschließung mit 2 Hydraulikzylindern
- Plattform = Stahlrahmen mit Einlagen aus Aluminiumprofilen
- Hubhöhe bis etwa 6 m über der Fahrbahn (2)
- Unabhängige hydraulische Abstützungen
- Seitliche Sicherheitsgeländer mit integrierter Hub-/Senkbedieneinheit
- Dachkonstruktion im Liftbereich

Sonderausführung als Option OVU002 Möbelliftsystem

- Seitliche Abdichtprofile und Plattformdichtungen
- Verlängerung der Plattform bis max. 3000 mm
- Demontierbare Sicherheitsgeländer an vier Seiten
- 2-Tasten-Bedienung auf der Plattform
- Einstellbare Plattformneigung

(1) Risiko-Analyse wegen Absturzgefahr erforderlich, um Konformität mit der CE Richtlinie sicher zu stellen.

(2) Siehe Anmerkung 1 auf Seite 165 für die erreichbare Hubhöhe (Traglast über dem Dach = max. 750 kg)